

HA 41 RTJ PRO

Plataforma articulada
todo terreno

Fácil funcionamiento y manejo

Gestión continua del alcance
Destacable capacidad todo terreno: 4
ruedas motrices y directrices, eje
oscilante
Hasta 4 movimientos proporcionales y
simultáneos
Radio de giro más corto del mercado

Menor mantenimiento

Cesta modular, fácil y rápida de
reparar
Fácil acceso a todos los componentes
Herramienta de auto diagnóstico en el
cuadro de mandos inferior

Mayor confort y seguridad

Sonido de translación
Girofaro
Motor abatible facilita mantenimiento
Haulotte Activ' Shield Bar



Datos Técnicos

Altura de trabajo	41,5 m
Altura de plataforma	39,50 m
Alcance máximo	20,1 m
Punto de articulación	17,50 m
Trabajo en negativo	1,5 m
Capacidad máxima	230 kg
F x G Dimensiones plataforma	2,44x0,91 m
H Largo replegado	13,10 m
A Largo transporte	11 m
B Ancho	2,5 m
Ancho (ejes desplegados)	3,3 m
J Altura replegada	2,99 m
C Altura transporte	3,73 m

Áng. de abatimiento vertical del pendular	140° (+70°/-70°)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+90°/-90°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	3,88 m
D Distancia entre ejes	3,50 m
E Altura al suelo	38 cm
Inclinación	4°
Velocidad de traslación	0,5 - 5 km/h
Pendiente máxima	40 %
Giro de radio - eje extendido	5,74 m
Neumáticos espumados	445/65 - 22.5
Motor diesel	PERKINS 55,5 kW - 74,5 hp (Europe) 62,4 kW - 84,9 hp (Outside Europe)
Peso total	23.900 kg

Equipamiento Estándar

4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices
 Eje oscilante frontal aumenta estabilidad en terrenos desiguales
 2 ejes extensibles
 Bloqueo diferencial en la rueda aumentando capacidad todo terreno
 Controles proporcionales que acentúan confort y seguridad
 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
 230 kg en cesta sin limitación de área de trabajo
 Cesta ancha modular con barra móvil
 Protección de cuadro de mandos superior y bandeja porta herramientas en plástico ultra resistente
 Toma corriente en cesta 110V/220V
 Transmisión hidrostática
 Resiste vientos de hasta 45 km/h
 Alarma de sonido y luminosa para inclinación y peso
 Bajada de emergencia eléctrica controlada desde la cesta
 Batería 12V/Sistema de control eléctrico
 Argollas de remolque
 Contador de horas
 Indicador luminoso de bajo nivel de combustible
 Precalentador del motor con indicador luminoso
 Compensación de la cesta +/-10°

Opciones y Accesorios

Generador de 3,5 KW
 Enfriador de aceite hidráulico
 Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
 Aceite hidráulico biodegradable
 Válvula de aire apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de fuego y de chispas)
 Kit de países fríos
 Línea de aire comprimido en cesta
 Tapón con llave para tanque de diesel
 Luz de trabajo en plataforma 55W
 Soportes de tubo en plomo
 Puerta lateral izquierda

